

Cod. 6350 IVI GRIP

Primer pigmentato sabbiato ad elevata adesione
per interni-esterni



Caratteristiche del Prodotto

Descrizione

Primer pigmentato a base di resine acriliche e inerti di natura silicea, a elevato potere adesivo su supporti assorbenti e adesivi. La presenza di inerti consente al prodotto di creare superfici ruvide ad elevata aderenza, consentendo una perfetta adesione di intonaci, rasanti, guaine e pitture.

Campo di applicazione

Idoneo sia per applicazione in ambienti interni che esterni, su superfici quali calcestruzzo liscio, pareti assorbenti, lastre di cartongesso e pareti truciolari, pavimenti e rivestimenti in piastrelle.

Proprietà del prodotto

Coprente
Mascherante
Facilmente applicabile
Resistente alle intemperie
Eccellente potere adesivo



Colore

Grigio.



Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)

Viscosità media a +20°C: 150" Tazza Ford 4
Peso specifico: 1,53 kg./lt.
Residuo secco: 64%
Punto di infiammabilità: non infiammabile
Dimensione massima delle cariche: 200 micron



Confezioni

kg. 20 - kg. 10 - kg. 5



Magazzinaggio

Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.

Applicazione



Preparazione del supporto

Se le superfici sono nuove, accertarsi che siano ben stagionate. Rimuovere meccanicamente ogni parte friabile o in fase distaccante. Nel caso in cui ci sia la rimozione di piccole zone, procedere alla ricostruzione mediante prodotti idonei atti a ricostruire la giusta planarità. Asportare ogni traccia di polveri, detergenti, grassi, sostanze oleose ecc.



Preparazione del prodotto

Mescolare bene prima dell'uso.



Metodo di applicazione

Pennello, rullo.



Diluizione

Con acqua potabile.
Applicazione pennello/rullo: 5 – 10 %



Consumi e Resa

4-6 mq/lt. (per mano) a seconda della ruvidità e assorbimento del supporto. Per ottenere l'esatto consumo e resa, effettuare un'applicazione di prova.



Condizioni di applicazione

Applicare il prodotto con temperature comprese tra i +5°C e +30°C. Umidità relativa massima consentita: 80%.
Non applicare il prodotto sotto il sole diretto, o su supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente, o con pericolo di gelate notturne.



Tempi di essiccazione

A +20°C e Umidità Relativa 65%: essiccazione al tatto 1-2 ore, sovrapplicazione dopo 12 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.



Pulizia attrezzi

Con acqua, subito dopo l'uso.

Avvertenze



Rischi e consigli di sicurezza

Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali schizzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosol. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico.
Contiene: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H) one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.



Smaltimento

Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.



Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.

Di questo prodotto (cat. a/BA): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene C.O.V. al massimo 2 g/l.



Aggiornamento: febbraio 2019

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base delle nostre esperienze. Dato che le condizioni delle superfici da trattare sono solitamente differenti da caso a caso, l'utilizzatore non è esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, sotto la propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Le informazioni di questa Scheda Tecnica, sono date esonerandoci comunque da qualsiasi responsabilità e/o garanzia, in quanto le relative condizioni e procedure di impiego non si svolgono sotto il nostro diretto controllo. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutte le tipologie di supporti esistenti e il relativo ciclo specifico, per cui in casi difficili o dubbi, consigliamo di rivolgersi al nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Prisma S.a.s. – Via Tordino, 126 – 65019 Pianella (PE) - Tel. 085 97.72.283 · email: info@prismacolori.it



Contatti

Prisma S.a.s. – Via Tordino, 126 – 65019 Pianella (PE) - Tel. 085 97.72.283 ·
email: info@prismacolori.it · web: www.bensonweb.it